

上海立诺防腐阀门制造有限公司

锻钢升降止回阀

■ 产品概述

产品名称：锻钢升降止回阀(焊接式阀盖)900LB~1500LB

产品类别：止回阀

产品型号：(焊接式阀盖)900LB~1500LB



技术参数和性能

■ 标准材质明细表

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304 (L)	F316 (L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304 (L)	A182F316 (L)
2	阀瓣	A276420	A276304	A276304 (L)	A276316 (L)
3	垫片	316 夹柔性石墨		316 夹 PTFE	
4	阀盖	A105	A182F22	A182F304 (L)	A193 B8 (M)
5	铭牌	SS			
6	螺栓	A193B7	A193B16	A193B8 (M)	A193B8 (M)
7	球	A182F304	A182F304	A182F304	A182F304
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~200℃	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢; AS=合金钢; SS=不锈钢;

■ 尺寸(MM)和重量(KG)

NPS	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L		92	111	111	120	152	172	200	220
W		65	79	79	97	104	120	139	215
重量	螺栓式	1.6	3.4	3.3	5.5	6.0	9.2	12.9	16.2
	焊接式	1.3	3.2	3.1	4.8	5.4	8.5	11.2	14.3