

上海立诺防腐阀门制造有限公司

锻钢自密封截止阀
■ 产品概述

产品名称: 锻钢自密封截止阀(压力自紧式阀盖)900LB~2500LB

产品类别: 锻钢截止阀



技术参数和性能

■ 锻钢截止阀标准材质明细表

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	A182F22	A182F304	A182F316(L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
2	阀瓣	A276420	A276304	A276304(L)	A276F316(L)
3	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
4	密封圈	A182F304L			A182F316L
5	密封螺母	A105	A182F304	A182F304(L)	A182F316L
6	阀盖	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
7	销钉	A276420		A182F304	
8	垫圈	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
9	提升螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
10	填料	柔性石墨		PTFE	
11	填料压套	A276420		A182F304	
12	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
13	填料压板	A216WCB		A351CF8	
14	螺母	A194 2H	A1944	A1948	A1948M
15	阀杆螺母	A276 410			
16	手轮	A197			
17	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
18	油嘴	铜			
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~200℃	

注意: 客户需求的其他材质也可采用. 密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢; AS=合金钢; SS=不锈钢;

■ 尺寸(MM)和重量(KG)

NPS		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	900LB-1500LB	140	140	140	178	178	216
	2500LB	186	186	186	232	232	279
H(开)		333	333	333	408	408	524
W		160	160	180	200	250	280
重量	900LB-1500LB	11.2	10.5	10.1	21.0	19.6	40.4
	2500LB	12.3	11.6	10.8	28.0	26.4	43.8