

上海立诺防腐阀门制造有限公司

**自密封锻钢闸阀**
**■ 产品概述**

产品名称：自密封锻钢闸阀(压力自紧式阀盖)900LB~2500LB

产品类别：锻钢闸阀

型号：900LB~2500LB



## 技术参数和性能

**■ 自密封锻钢闸阀自密封锻钢闸阀准材质明细表**

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304(L)	F316(L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
2	阀座	A276420	A276304	A276304(L)	A276316(L)
3	闸板	A182F430&410	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
4	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
5	密封螺母	A105	A182F304	A182F304(L)	F316(L)
6	密封环	A216 304L			A276316L
7	阀盖	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
8	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8(M)	
9	销钉	A276F420		A182F304(L)	
10	填料	柔性石墨		PTFE	
11	提升螺栓	A1942H	A1944	A1948	A1948M
12	填料压套	A276F420		A182F304	
13	填料压板	A216WCB		A182F304	
14	螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
15	阀杆螺母	A276-410			
16	固定螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
17	手轮	A197			
18	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
19	油嘴	铜			
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~200℃	

**■ 主要连接尺寸**

NPS		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	900LB-1500LB	140	140	140	178	178	216
	2500LB	186	186	186	232	232	279
H(开)		321	321	321	380	414	502
W		160	160	180	200	250	280
重量	900LB-1500LB	11.5	10.8	10.5	19.6	21.0	55.4
	2500LB	12.3	11.6	10.8	26.0	28.4	60.0