

上海立诺防腐阀门制造有限公司

锻钢闸阀(焊接式阀盖)

■ 产品概述

产品名称: 锻钢闸阀(焊接式阀盖)900LB~1500LB
 产品类别: 锻钢闸阀
 产品型号: Z11
 连接形式: 焊接
 主体材料: 碳钢
 公称通径: 15
 标准材质明细表



技术参数和性能

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304(L)	F316(L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
2	阀座	A276420	A276304	A276304(L)	A276316(L)
3	闸板	A182F430&410	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
4	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
5	垫片	316 夹柔性石墨		316 夹 PTFE	
6	阀盖	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
7	螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
8	销钉	A276420		A182F304	
9	填料压套	A276410		A182F304(L)	A182F316(L)
10	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
11	填料压板	A105	A182F11	A182F304(L)	A182F316(L)
12	螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
13	阀杆螺母	A276420			
14	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
15	铭牌	SS			
16	手轮	A197			
17	垫片	A473431			
18	填料	柔性石墨		PTFE	
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29℃~425℃	-29℃~550℃	-29℃~200℃	