

上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZCA-P不锈钢电磁阀

### ZCA-P 不锈钢电磁阀:

类型:	先导式	接口:	内螺纹
材质:	铜或不锈钢	口径:	DN1~50
压力:	常压-0.1~1.6Mpa	温度:	中温-20~130℃
用途:	出口, 防爆, 常开, 消防		
介质:	空气, 水, 油品, 煤气/天然气, 中性流体和气体		



### ZCA-P 不锈钢电磁阀结构特点:

先导膜片式 空军、海军配套产品

设计紧凑, 精巧美观 温升低, 无噪音, 零泄漏

动作响应迅速, 高频率 德国工艺, 出口系列, 品质可靠

介质含有杂质, 阀前必须装过滤器(滤网 $\geq 80$ 目/cm<sup>2</sup>); 且无凝固或晶体现象。

型号表示: BZCA-1P-K, B:防爆; -1: $\leq 90^\circ\text{C}$ ; -P:不锈钢; -K:常开。

### ZCA-P 不锈钢电磁阀用途:

应用于医疗器械、太阳能、清洗设备、食品机械、焊接切割、消防安全、生物制药、机械制造等行业。

### ZCA-P 不锈钢电磁阀技术参数:

操作方式	常闭: 通电打开、断电关闭 常开: 通电关闭、断电打开 (型号后加“-K”表示)
------	---

上海立诺防腐阀门制造有限公司

ZCA-P不锈钢电磁阀

参数↓型号→	ZCA-1P/ZCA-2P							
介质温度[°C]	1型≤90°C/2型≤150°C							
介质(1型)	水 柴油 氮气 空气 煤气天然气 乙二醇等常温液/气体							
介质(2型)	热水 热油 热空气等中温液/气体							
口径(mm)	6~8	10	15	20	25	32	40	50
连接尺寸(G)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
压力(Mpa)	0.03~1.0			0.03~1.6		0.07~1.6		
功率	AC: 10W DC: 15W				AC: 15W DC: 18W			
电压偏差	允许波动 ±10%							
阀体材料	不锈钢							
密封材料	1型丁晴橡胶 NBR 2型氟橡胶 FKM 特制硅橡胶食品级 PSI							
环境温度(°C)	-20~60°C							
连接方式	内螺纹							
电气连接	接线盒电缆插座 防护等级 IP65							
使用电压	AC:220 50Hz/60Hz DC:24 其余根据要求							
特殊选配	BZCA-P 防爆电磁阀 防爆等级 ExmI/IIT4(浇封型) dIIBT4、dIICT5(含氢气)							
安装提示	优先采用线圈竖直向上 亦可根据需要安装							
备注	阀门完全打开或关闭 至少需要 0.07Mpa 压差							

ZCA-P不锈钢电磁阀安装尺寸:

口径	内螺纹接口		外形尺寸				
	DN	G	F	L	A	H1	H2
6~8	1/4		14	51	38	68	86
10	3/8		14	51	38	68	86
15	1/2		14	51	38	68	86
20	3/4		16	62	44	78	98
25	1		20	84	66	94	117
32	1-1/4		23	132	96	106	140
40	1-1/2		23	132	96	106	140
50	2		24	162	114	113	160

